



### PVL SUPER GAS 10W-40

## Полусинтетическое моторное масло для автомобилей, оборудованных ГБО

### Описание

Полусинтетическое моторное масло премиум качества, специально разработанное для двигателей двух топливного типа питания, оборудованных ГБО (газ-бензин / газ-дизель) легковых автомобилей и микроавтобусов, которые работают в сложных эксплуатационных условиях, городском режиме, режиме «старт-стоп».


Производится из высококачественных базовых масел с применением уникальных синтетических компонентов, обеспечивающих класс вязкости SAE 10W-40.

Совместимо с инжекторными и многоклапанными двигателями, в т.ч. с турбонаддувом, интеркулером, катализатором.

### Доступная фасовка

 Канистра 4л

 Канистра 5л

 Ведро жестяное  
20л

 Бочка 200л

 Налив

### Преимущества

- Обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, совместимостью с материалами уплотнений;
- Повышенная чистота двигателя за счет высокого содержания синтетических компонентов;
- Сохранение своих вязкостных характеристик в пределах класса вязкости на протяжении всего периода эксплуатации благодаря исключительной стабильности всех компонентов;
- Защищает двигатель от высоких температур, достигаемых во время сжигания газового топлива.

### Соответствия

**SAE 10W-40**  
**API SJ/CF**

### Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	14,9
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	886
Индекс вязкости	141
Щелочное число, мг КОН/г	5.8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	218
Температура застывания, °C	-30

### Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 19.2-31852954-073:2015. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.03.2016 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.