



### PVL **SUPER SYNT 2T Green Garden**

**Полусинтетическое моторное масло для 2х-тактной садовой техники.**

#### Описание

Предназначено для двухтактных двигателей садово-парковой и другой техники с воздушным и водяным охлаждением. Применяется в качестве компонента в топливо-масляной смеси в пропорции, согласно рекомендаций производителей техники. Типичный ввод составляет 1:32 - 1:50.

Производится из высококачественных базовых масел и сбалансированного комплекса присадок. Биоразлагаемо.

#### Доступная фасовка

 Канистра 1л

 Канистра 20л

 Бочка 200л

 Налив

#### Преимущества

- Обеспечивает высокие смазывающие, противоизносные, антикоррозионные и моющие характеристики;
- Является бездымным и биоразлагаемым;
- Малозольная формула масла защищает от нагаро- и лакообразования;
- Обеспечивает повышенную чистоту двигателя за счет содержания синтетических компонентов;
- Возможность всесезонного использования;
- Содержит комплекс активных присадок;
- Совместимо со всеми уплотнениями в двигателе.

#### Соответствия

API TC  
JASO FC (JAPAN)  
ISO-L-EGC

#### Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	8,1
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	879
Индекс вязкости	135
Щелочное число, мг КОН/г	0.95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	90
Температура застывания, °C	-15

#### Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-035:2008 Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.