

PVL **SUPER SYNTHETIC 5W-30**

НС-синтетическое моторное масло.



Описание

Легкотекучее всесезонное НС-синтетическое моторное масло, произведенное на основе гидрокрекингových базовых масел с добавлением ПАО и высококлассных присадок. Используется в двигателях с удлинённым интервалом замены, включая машины, оборудованные сажевым фильтром (DPF).

Масло YUKO Super Synthetic 5W-30 идеально для применения в двигателях, где рекомендованы масла, соответствующие спецификациям VW 504.00/507.00. Может также применяться и в других двигателях всех конструкций, кроме VW R5-, V10 TDi с насос-форсункой или без сажевого фильтра, для которых необходимы масла, соответствующие спецификациям VW 503.00, 506.00, 506.01.

Доступная фасовка

 Канистра 1л

 Канистра 4л

 Канистра 5л

 Канистра 20л

 Бочка 200л

Преимущества

- Снижает расход топлива и выброс отработанных газов
- Уменьшенное образование золы (Low SAPS)
- Значительно продлевает ресурс двигателя за счет содержания много-функционального комплекса присадок, обладая отличными низкотемпературными, антифрикционными, антикоррозионными, моющими и противоокислительными характеристиками;
- Максимально долго сохраняет свои эксплуатационные свойства, позволяя существенно увеличить интервалы замены масла;

Соответствия

SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA C3
 MB 229.51, 229.31
 VW 504.00/507.00
 PORSCHE C30
 BMW Longlife-04

Типичные характеристики

Плотность при 20 °С, кг/м ³	855
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	11,5
Индекс вязкости	162
Щелочное число, мг КОН/г	6,7
Температура вспышки в открытом тигле, °С	230
Температура застывания, °С	-39

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 19.2-31852954-089:2017. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.