

PVL **SUPER SYNTHETIC 5W-40**

НС-синтетическое моторное масло.



Описание

Всесезонное НС-синтетическое моторное масло, произведенное на основе гидрокрекингových базовых масел с добавлением ПАО и высококлассных присадок. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, оснащенных сажевым фильтром (DPF) и без него. Соответствует европейскому стандарту ACEA C3.

Низкозольная формула (Low SAPS) защищает двигатель и систему нейтрализации отработанных газов. Отлично подходит для дизельных легковых автомобилей с системой впрыска топлива «насос-форсунка» (PD).

Масло YUKO Super Synthetic 5W-40 оптимально подходит для удлиненных интервалов замены.

Доступная фасовка

 Канистра 1л

 Канистра 4л

 Канистра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Преимущества

- Уменьшает расход топлива, снижает количество вредных выбросов;
- Low Ash - топливосберегающая рецептура;
- Значительно продлевает ресурс двигателя за счет содержания много-функционального комплекса присадок, обладая отличными низкотемпературными, антифрикционными, антикоррозионными, моющими и противоокислительными характеристиками;
- Максимально долго сохраняет свои эксплуатационные свойства, позволяя существенно увеличить интервалы замены масла;
- Низкое содержание серы и фосфора;
- Превосходные пусковые качества.

Соответствия

SAE 5W-40
API SN/CF
ACEA C3
 MB 229.51
 VW 505.01, 502.00, 505.00
 BMW Longlife-04
 GM DEXOS 2
 PORSCHE A40

Типичные характеристики

Плотность при 15°C, кг/м ³	850
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	13,5
Индекс вязкости	165
Щелочное число, мг КОН/г	6,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	227
Температура застывания, °C	-39

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 19.2-31852954-089:2017. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.