



PVL VEGA SYNT 10W-40


Полусинтетическое гидрокрекинговое моторное масло высшего качества.


Описание


Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов (инжекторных, многоклапанных, с турбонаддувом, в т.ч. оборудованных катализаторами отработанных газов).


Производится по гидрокрекинговой технологии из качественных базовых масел с добавлением пакета активных присадок, обеспечивая стабильные рабочие характеристики. Эффективно предотвращает нагаро- и лакообразование.

Доступная фасовка

 Канистра
1л

 Канистра
4л

 Канистра
5л

 Ведро
жестяное 20л

 Бочка 200л

 Налив

Преимущества

- Надежное смазывание двигателя при любых температурах;
- Лёгкий "холодный" запуск в условиях отрицательных температур;
- За счет высокого содержания синтетических компонентов обеспечивает повышенную чистоту двигателя;
- Отсутствие высокотемпературных и низкотемпературных отложений в двигателе;
- Низкая испаряемость при высоких рабочих температурах;
- Широкий ассортимент форм фасовки обеспечивает потребности любой техники;

Соответствия

SAE 10W-40
API SG/CD
ACEA A2/B2
MB 229.1
VW 501.00

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14.2
Плотность при 20°C, кг/м ³	881
Индекс вязкости	135
Щелочное число, мг КОН/г	7.0
Температура вспышки в открытом тигле, °C	224
Температура застывания, °C	-33

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-045:2010. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.